


# HAGETON

## PASTA ZA NIJANSIRANJE



**OPIS I PRIMENA:** HAGETON je pigmentna pasta namenjena za nijansiranje disperzivnih boja za unutrašnje i spoljašnje zidove i dekorativnih maltera.

**HAGETON** se može koristiti kao samostalna boja za bojenje gipsanih ornamenata i oslikavanje murala. Proizvodi se u sledećim nijansama: crni, žuti, plavi, crveni, siena, kajsija I, oker, braon, lila, zeleni I, zeleni II, kajsija II.

**POTROŠNJA:** u disperzivnim bojama i dekorativnim malterima je od 0,5-5% u zavisnosti koji se ton želi postići.

**PAKOVANJE:** 750g

**SKLADIŠTENJE I ROK TRAJANJA:** na temperaturi od +5 do +35°C u periodu od 12 meseci u suvim i prozračnim prostorijama.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Bočicu pre upotrebe dobro promućkati i sipati odgovarajuću količinu ovog sredstva za nijansiranje u pripremljenu boju ili dekorativni malter. Proizvod u koji se dodaje HAGETON prethodno dobro promešati.

Za pripremu odgovarajuće nijanse možemo različite HAGETONE međusobno mešati u proizvoljnim odnosima.

Ukoliko se koristi kao samostalna boja za bojenje gipsanih ornamenata i oslikavanje murala, preporučuje se da se izvrši impregnacija površine HGP PODLOGOM akrilnom emulzijom, pa zatim oslikati gipsani ornament ili mural.

Radna temperatura je iznad temperature smrzavanja, nanosi se na osušenu i očvrslu podlogu.

### KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA:

Zaštita disajnih puteva zaštitnom maskom i zaštita očiju zaštitnim naočarama ili štitnikom za lice je potrebna samo kod nanošenja boje špricanjem, u protivnom poštovati opšta uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno molersko farbarskih radova. Upotreba posebnih ličnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom nanošenja boje farbarskim valjkom ili četkom nije potrebna. Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah isprati vodom.

### POSTUPANJE SA OTPADOM:

U skladu sa važećim lokalnim/nacionalnim propisima.

Tečni otpad: Indeksni broj otpada: 08 01 12 – otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11. Tečni otpad ne odlagati sa kućnim otpadom. Sprečiti ulazak u kanalizaciju i vodotokove.

Građevinski otpad: Indeksni broj otpada: 17 09 04 – mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03.

Ambalaža: Indeksni broj otpada: 15 01 02 – plastična ambalaža. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

### DRUGE INFORMACIJE:

Uputstvo za upotrebu sa tehničkim opisom proizvoda je izrađeno na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Dokument	Revizija	Odobreno od/Datum	Strana/Strana
TD04	A02	Radmila Mandić / januar 2018.	1/1